



## CENTRALA BEZPRZEWODOWA 6 LUB 10 STREF ALPHA IP

Nazwa	Kod	Cena netto zł
Centrala 6 stref	MA005	694,00
Centrala 10 stref	MA006	822,50



Centralka bezprzewodowa łączy siłowniki z termostatami i bramką Alpha IP.

Radiowa centralka Alpha IP 230 V 6 lub 10 stref to inteligentne urządzenie sterujące i podłączeniowe systemu ogrzewania powierzchniowego, przeznaczone do centralnego przetwarzania informacji i komunikacji z wszystkimi elementami systemu.

### Cechy:

- ✓ Wariant do obsługi do 6 lub do 10 stref grzewczych lub chłodzących
- ✓ możliwość podłączenia max 9 siłowników M101 NC lub NO dla 6-cio strefowej centralki, a max 15 dla 10-cio strefowej,
- ✓ możliwość podłączenia zasilania pompy ogrzewania podłogowego,
- ✓ Technika łączenia wtykowo-zaciskowego,
- ✓ program dzienny / tygodniowy z indywidualnym profilem dziennym,
- ✓ Zintegrowany zegar systemowy (zmiana daty / czasu / lata-zima),
- ✓ Funkcja wakacyjna,
- ✓ Możliwość ustawienia minimalnej i maksymalnej temperatury docelowej,
- ✓ Szyfrowanie i uwierzytelnianie wszystkich pakietów danych zgodnie z normami bezpieczeństwa, np. sol. AES-128 i CCM / RFC3610,
- ✓ Łączenie maksymalnie 7 modułów ogrzewania podłogowego.

**Dane techniczne:**

Zużycie energii w trybie bezczynności: 1,2W

Max mocy (bez pompy): 50W

Max. pobór energii: 6,3A

Max. moc przełączeniowa dla strefy 1: 1380 W

Max. moc przełączeniowa dla strefy 2: ... 6/2 ... 10: 230W

Typowy zasięg pola radiowego: 270m (obszar otwarty)

Max. nominalne obciążenie wszystkich siłowników:

24 W (12 x 2 W lub 8 x 3 W lub 18 x 1 W)

Przekrój przewodu: drut 0,75 do 1,5 mm<sup>2</sup>

Przewód zasilający: NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Materiał: PC

Kolor: RAL 9003 biały

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys x głęb.): 225 x 75 x 52 mm

Waga: 550 g

Wymiary opakowania: 365x155x65mm