



DOMIESZKA DO BETONU (PLASTYFIKATOR)

Kod artykułu	Cena netto PLN/op.	Opakowanie kg
501.010	116,29	10
501.025	284,50	25



Plastyfikator jest domieszką płynną, silnie uplastyczniającą do wyrobu betonu wysokiej jakości.

Zadaniem plastyfikatora w wylewce betonowej jest:

- ✓ poprawa urabialności i uzyskanie optymalnych własności mechanicznych,
- ✓ zwiększenie płynności,
- ✓ zmniejszenie ilości wody, co zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrza, które utrudniałyby przenikanie ciepła.

Działanie plastyfikatora jest tym skuteczniejsze im późniejszy jest moment dodania go do masy betonowej. Zaleca się dodawać plastyfikator po wymieszaniu pozostałych składników (woda, cement, żwir).

Przy wykonywaniu wylewek betonowych w ogrzewaniu podłogowym należy przyjąć następujące dawkowanie plastyfikatora:

- ✓ wagowo 1,5 kg na 100 kg cementu,
- ✓ objętościowo 1,25 l na 100 kg cementu,
- ✓ objętościowo 4 l/m³ jastrychu,
- ✓ objętościowo 0,25 l/m² jastrychu przy grubości jastrychu 6,5 cm.