

ROZDZIELACZ TYP SG

Wymiary Wys./szer./gł.	Ilość obwodów	Kod artykułu	Cena netto PLN/szt.
320 x 96 x 80	2	030.202	82,87
320 x 142 x 80	3	030.203	104,85
320 x 188 x 80	4	030.204	123,60
320 x 234 x 80	5	030.205	141,97
320 x 280 x 80	6	030.206	161,50
320 x 325 x 80	7	030.207	181,69
320 x 372 x 80	8	030.208	206,37
320 x 418 x 80	9	030.209	230,33
320 x 464 x 80	10	030.210	257,70
320 x 510 x 80	11	030.211	282,78
320 x 556 x 80	12	030.212	309,56



Rozdzielacz stosowany do instalacji grzewczych.

Wyposażony w dwie belki stalowe malowane proszkowo, uchwyt z wkładkami tłumiącymi drgania.

Posiada komplet nypki 1/2"x3/4" z euro stożkiem, przystosowane do złączy PEX, PEX/AL/PEX oraz Cu

Materiał: stal S235JRH

Profil belki: kwadratowy, 40x40mm

Dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,6 Mpa

Dopuszczalna temperatura pracy: 95°C

Gwarancja: 1 rok

Każdy egzemplarz jest odpowiednio uszczelniony i poddany próbie szczelności

Deklaracja zgodności 2/2014