

| Wymiar wys./szer./gł. | Ilość obwodów | Kod | Cena netto PLN/szt. |
|-----------------------|---------------|---------|---------------------|
| 340 x 150 x 80 | 2 | 020.402 | 218,25 |
| 340 x 200 x 80 | 3 | 020.403 | 291,09 |
| 340 x 250 x 80 | 4 | 020.404 | 359,02 |
| 340 x 300 x 80 | 5 | 020.405 | 432,97 |
| 340 x 350 x 80 | 6 | 020.406 | 504,46 |
| 340 x 400 x 80 | 7 | 020.407 | 572,37 |
| 340 x 450 x 80 | 8 | 020.408 | 650,12 |
| 340 x 500 x 80 | 9 | 020.409 | 715,33 |
| 340 x 550 x 80 | 10 | 020.410 | 785,71 |
| 340 x 600 x 80 | 11 | 020.411 | 861,01 |
| 340 x 650 x 80 | 12 | 020.412 | 927,44 |



Rozdzielacz stosowany do instalacji grzejnikowych i wodnych.

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU

- uchwyt z wkładkami tłumiącymi drgania,
- zawory regulacyjno-odcinające,
- dwa odpowietrzniki ręczne,
- zawory odcinające (wkładki termostatyczne z możliwością instalacji siłowników)
- komplet nypli 1/2"x3/4" z euro stożkiem, do złączy PEX, PEX/AL/PEX oraz Cu.

WŁAŚCIWOŚCI

- materiał: mosiądz CW617N,
- gwarancja: 2 lata,

ATESTY

- Atest Higieniczny HK/W/1083/01/2016
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 3/Prandelli/2017

Wszystkie akcesoria posiadają odpowiednie badania i certyfikaty.

Każdy egzemplarz jest odpowiednio uszczelniony i poddany próbie szczelności.