

Wymiar wys./szer./gł.	Ilość obwodów	Kod	Cena netto PLN/szt.
350 x 495 x 115	2	023.402M	1874,86
350 x 545 x 115	3	023.403M	1968,01
350 x 595 x 115	4	023.404M	2056,87
350 x 645 x 115	5	023.405M	2150,82
350 x 695 x 115	6	023.406M	2243,57
350 x 745 x 115	7	023.407M	2331,47
350 x 795 x 115	8	023.408M	2428,49
350 x 845 x 115	9	023.409M	2514,77
350 x 895 x 115	10	023.410M	2605,89
350 x 945 x 115	11	023.412M	2700,21
350 x 995 x 115	12	023.412M	2786,50



Zestaw mieszający przeznaczony głównie do systemów ogrzewania podłogowego.

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU

- dwa odpowietrzniki ręczne, dwa zawory kulowe, dwa zawory spustowe,
- dwa zawory termostaticzne 1/2",
- zawory odcinające na dolnej belce (wkładki termostaticzne z możliwością zamontowania siłowników) z metalowymi pokrętkami,
- głowica termostaticzna z kapilarą i czujką zanurzeniową, termometr,
- komplet nypli 1/2"x3/4" z euro stożkiem, do złączy PEX, PEX/AL/PEX oraz Cu,
- zawory regulacyjno-odcinające (rotametry magnetyczne),
- pompa obiegowa Wilo Yonos Para 15/6 z przewodem 1,5m, lub Grundfos Auto L 15-70 130 z przewodem 0,8 m

WŁAŚCIWOŚCI

- materiał: mosiądz CW617N,
- gwarancja: 2 lata,
- max. powierzchnia ogrzewania podłogowego: 120m².

ATESTY

- Atest Higieniczny HK/W/1083/01/2016
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 3/Prandelli/2017