

| Wymiar wys./szer./gł. | Ilość obwodów | Kod | Cena netto PLN/szt. |
|-----------------------|---------------|----------|---------------------|
| 350 x 150 x 80 | 2 | 021.402M | 247,14 |
| 350 x 200 x 80 | 3 | 021.403M | 336,72 |
| 350 x 250 x 80 | 4 | 021.404M | 422,65 |
| 350 x 300 x 80 | 5 | 021.405M | 513,61 |
| 350 x 350 x 80 | 6 | 021.406M | 603,18 |
| 350 x 400 x 80 | 7 | 021.407M | 687,07 |
| 350 x 450 x 80 | 8 | 021.408M | 780,33 |
| 350 x 500 x 80 | 9 | 021.409M | 863,95 |
| 350 x 550 x 80 | 10 | 021.410M | 952,61 |
| 350 x 600 x 80 | 11 | 021.411M | 1043,36 |
| 350 x 650 x 80 | 12 | 021.412M | 1128,36 |



Rozdzielacz stosowany do instalacji grzejnikowych i wodnych.

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU

- uchwyty,
- dwie zaślepki 1/2",
- dwa odpowietrzniki ręczne,
- zawory odcinające (wkładki termostatyczne z możliwością instalacji siłowników)
- komplet nypli 1/2"x3/4" z euro stożkiem, do złączy PEX, PEX/AL/PEX oraz Cu,
- rotametry magnetyczne.

WŁAŚCIWOŚCI

- materiał: mosiądz CW617N,
- gwarancja: 2 lata,
- max. powierzchnia ogrzewania podłogowego: 120m².

ATESTY

- Atest Higieniczny HK/W/1083/01/2016
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 3/Prandelli/2017

Wszystkie akcesoria posiadają odpowiednie badania i certyfikaty.

Każdy egzemplarz jest odpowiednio uszczelniony i poddany próbie szczelności.